



EXTRA 30 POWER
Δήλωση Επίδοσης
N. CPR-IT2/0080

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ N. CPR-IT2/0080

- 1) Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **EXTRA 30 POWER**
- 2) Προβλεπόμενες χρήσεις: **Βελτιωμένη τσιμεντοειδής κόλλα για εσωτερικές και εξωτερικές επενδύσεις πλακιδίων σε δάπεδα και τοίχους**
- 3) Παραγωγός: **ADESITAL S.p.A. – Via XX Settembre 12/14, – 41042 Ubersetto di Fiorano (MO) – Italia - www.adesital.it**
- 4) Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης AVCP: **System 3**
System 4 για αντίδραση στη φωτιά
- 4) Εναρμονισμένα πρότυπα: **EN 12004:2007+A1:2012**

Κοινοποιημένοι οργανισμοί: **Το κοινοποιημένο εργαστήριο LGAI, Technological Center S.A./Applus, N. 0370, πραγματοποίησε την αξιολόγηση της απόδοσης βάσει δοκιμών σε δείγματα που έλαβε από τον παραγωγό.**

- 5) Δηλωθείσες επιδόσεις:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επιδόσεις
Αντίδραση στη φωτιά:	Κλάση E
Αντοχή σε πρόσφυση εκφρασμένη ως:	
- αρχική εφελκυστική αντοχή	≥ 1,0 N/mm²
Ανθεκτικότητα για:	
- εφελκυστική πρόσφυση μετά από θερμική γήρανση	≥ 1,0 N/mm²
- εφελκυστική πρόσφυση μετά από εμβάπτιση στο νερό	≥ 1,0 N/mm²
- εφελκυστική πρόσφυση μετά από κύκλους κατάψυξης/απόψυξης	≥ 1,0 N/mm²
Έκλυση επικίνδυνων ουσιών	Βλέπε Δ.Δ.Α.

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με το σύνολο των δηλωθέντων επιδόσεων.

Η εν λόγω δήλωση επίδοσης εκδίδεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του παραγωγού που ταυτοποιήθηκε ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του παραγωγού από: **Marco Corradi – Managing**

Director Ubersetto di Fiorano (MO), 01/06/2015


Δηλώσεις Επίδοσης είναι διαθέσιμες σε μορφή PDF στην ιστοσελίδα της Adesital.

Αναθεώρηση 0 notes:

Πρώτη Έκδοση

EXTRA 30 POWER
ΣΗΜΑΝΣΗ CE
Παράρτημα Δ.Ε. Ν. CPR-IT2/0080



 0370	Adesital S.p.A. Via XX Settembre 12/14 – 41042 Ubersetto di Fiorano (MO) (Italy) www.adesital.it
15 CPR-IT2/0080 EN 12004:2007+A1:2012 EXTRA 30 POWER	
Αντίδραση στη φωτιά: Αντοχή σε πρόσφυση εκφρασμένη ως: - αρχική εφελκυστική αντοχή Ανθεκτικότητα για: - εφελκυστική πρόσφυση μετά από θερμική γήρανση - εφελκυστική πρόσφυση μετά από εμβάπτιση στο νερό - εφελκυστική πρόσφυση μετά από κύκλους κατάψυξης/απόψυξης Έκλυση επικίνδυνων ουσιών	Κλάση E ≥ 1,0 N/mm ² ≥ 1,0 N/mm ² ≥ 1,0 N/mm ² ≥ 1,0 N/mm ² Βλέπε Δ.Δ.Α.

Σημείωση:

Η ADESITAL παρέχει το παρόν παράρτημα μαζί με την δήλωση επίδοσης (Δ.Ε), προκειμένου να κάνει την διαπίστευση της σήμανσης CE ευκολότερη για τους διεθνείς πελάτες. Η εσωκλειόμενη σήμανση CE μπορεί να διαφέρει κάπου συγκρινόμενη στην αντίστοιχη που είναι τυπωμένη στην συσκευασία ή στα έντυπα του προϊόντος για τους εξής λόγους:

- NPD (Μη καθορισμένη επίδοση), οι τιμές μπορούν να παραληφθούν από τη σήμανση CE,
- γραφικές προσαρμογές λόγω έλλειψης χώρου στην συσκευασία ή λόγω των μεθόδων εκτύπωσης, διαφορετικές γλώσσες (η ίδια συσκευασία μπορεί να χρησιμοποιείται σε διάφορες χώρες),
- το προϊόν είναι ήδη προς διάθεση, όταν η αναθεώρηση της σήμανσης CE τίθεται σε εφαρμογή,
- λάθη εκτύπωσης.